


# Protocol del treball de PINTURA DELS HIVERNACLES D'ETSEA AMB PLATAFORMA ELEVADORA



Es necessària la presència de **RECURS PREVENTIU** durant la realització d'aquesta tasca

## ABANS D'UTILITZAR LA PLATAFORMA

- Delimitar la **zona d'abast** d'acció de la plataforma per evitar l'accés de persones (foto 1).
- Comprovar nivells, bateries, parts mòbils, rodes, controls, comandaments...**No modificar ni suprimir cap dispositiu.**
- Verificar pendents, obstacles...i anivellar perfectament la plataforma.
- No sobrepassar la càrrega màxima permesa ni el número de persones autoritzades pel fabricant.
- **No** elevar ni conduir la plataforma amb vent o **condicions meteorològics adverses.**
- Utilitzar els EPI's necessaris segons l'exigència de la tasca.



Foto 1

## DURANT L'ÚS DE LA PLATAFORMA



Foto 2

- **Tancar** amb la **barra** un cop s'hagi accedit a la plataforma (foto 2).
- Cal **utilitzar l'arnès de seguretat** a l'interior de la plataforma
- Conduir amb suavitat.
- **No baixar de la plataforma** si aquesta està aixecada.
- **No sentar-se o plantar-se** a les baranes de protecció.

- No manipular l'equip prop o sobre terreny desnivellat o inestable amb la plataforma aixecada.
- Mantenir lliure el radi d'acció de la plataforma i verificar l'existència d'espais lliures en els laterals de la plataforma (foto 3 i 4).
- Mantenir la distància de seguretat davant qualsevol línia elèctrica.

# Protocol del treball de PINTURA DELS HIVERNACLES D'ETSEA AMB PLATAFORMA ELEVADORA




Foto 3



Foto 4

- No abocar-se per la barana per aconseguir allargar l'abast de la pintura



## DESPRÉS D'UTILITZAR LA PLATAFORMA

- Tancar tots els contactes i verificar la immobilització. Retirar la clau de contacte i guardar-la.
- Netejar qualsevol taca de pintura ocasionada durant l'ús.
- Davant qualsevol anomalia, avisar al servei tècnic de l'empresa.